


TRUPER *expert*Cambia de marca 

Disponibile a partir del 3er. trimestre 2025

CÓDIGO: 100900 CLAVE: SOIN-101M

## Mini soldadora inversora 100A, 127V, TRUPER

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100A CD)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Corriente máxima</b>	100 A CD
<b>Bornes</b>	3/8"
<b>Ciclo de trabajo</b>	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
<b>Alimentación</b>	1 FASE (127 V CA / 30 A / 50 - 60 Hz)
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	69 V CD
<b>Potencia</b>	3.8 kVA
<b>Rango de corriente</b>	1 FASE (20 A - 100 A CD)
<b>Tipos de electrodo</b>	6013, 6011 y 7018
<b>Largo de cable</b>	2 m (6.6 ft)

## Especificaciones

<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	10 cm x 18 cm x 25 cm
<b>Peso</b>	2.8 kg (6.2 lb)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	72

## País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Cable con tenaza portaelectrodo 1.9 m (6.2 ft), # 7 AWG (10 mm<sup>2</sup>)

Cable con tenaza para tierra 1.8 m (6 ft), # 7 AWG (10 mm<sup>2</sup>)

Correa

Careta protectora

Cepillo de alambre

Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija

1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

## Imágenes complementarias




Imágenes complementarias

Características técnicas:

- IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START** Facilita el arranque del arco
- LIFT TIG** Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Accesorios incluidos:

-  Cable con tenaza para tierra: Cable: 1.9 m (6.2 ft) #7 AWG (10 mm<sup>2</sup>)
-  Cable con tenaza portaelectrodo: Cable: 1.8 m (6 ft) #7 AWG (10 mm<sup>2</sup>)
-  Correa
-  Careta protectora
-  Cepillo de alambre
-  Cable de alimentación con clavija 2m (6.6 ft)
-  1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

<p>Para procesos de electrodo revestido</p>  <p><b>SMAW-MMA</b> Electrodo revestido</p>	<p><b>6013 / 6011</b></p> <p>3/32" 1/8"</p> <p><b>7018</b></p> <p>3/32"</p>
---	---

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto: 25.6 cm (10'')

Ancho: 19.4 cm (7 1/2'')

Largo: 37.4 cm (14 1/2'')

Peso: 5.96 kg (13 lb)

Imágenes complementarias

