

VOLTECK



CÓDIGO: 46119 CLAVE: COR-S

## Contacto industrial reforzado polarizado, Volteck

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Fabricado de policarbonato y PVC
- Con abrazadera para asegurar la fijación del cableado
- No sobrepase la corriente indicada



Retardante a la flama



Polarizada

Para extensiones y conexiones de aparatos



Para interior

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Color                | Negro / Amarillo  |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz     |
| Corriente            | 15 A              |
| Grado IP             | 20 (contra goteo) |
| Diámetro externo     | 38 mm             |
| Empaque individual   | Bolsa             |
| Pallet               | 7500              |
| Inner                | 10                |
| Master               | 100               |

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Abrazadera de acero

Grado de protección (IP)



| 1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS                      | 2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS                         |
|--|--|
| 0 Sin protección   | 0 Sin protección   |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM   | 1 Protección contra goteo vertical o condensación              |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM   | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados     |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados     |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM   | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protección contra ingreso limitado de polvo              | 5 Protección contra chorros de agua a bajo presión             |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo                     | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua       |
|  | 7 Protección contra inmersiones temporales                     |
|  | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes      |

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.05 kg (0.1 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 10 piezas

Peso: 0.6 kg (1.3 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 inner (100 piezas)

Peso: 6.26 kg (13.8 lb)

