

VOLTECK



CÓDIGO: 46066 CLAVE: CDU-12

Rollo de 100 m de cordón dúplex flexible SPT 12 AWG, Volteck

- Formado por 2 conductores de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC retardante a la propagación de la flama
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación
- Cable flexible resistente a dobleces
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Color	Blanco
Calibre	2 x 12 AWG
Número de hilos	65
Tensión máxima de operación	300 V
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	45° C / 50° C / 60° C / 75° C
Sección transversal*	3.31 mm ²
Espesor de aislamiento aproximado*	2.41 mm
Dimensiones promedio exteriores (ancho x alto)*	13.36 x 7.7 mm
Peso aproximado*	14.16 kg
Empaque individual	Rollo de 100 m
Inner	1

Especificaciones

Pallet

32

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual **Medidas:** Alto: 44 cm (17 1/4") Ancho: 11.5 cm (4 1/2") Largo: 43.4 cm (17") **Peso:** 16.9 kg (37.26 lb)

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

